

Rejilla

11053777

Marco de montaje F4 1000x300

Marco de montaje F4

Descripción

Este marco de montaje de acero galvanizado para sellar o atornillar en la albañilería permite el montaje fácil mediante clics de las rejillas de pared. El desmontaje también es fácil.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- fijación por tornillos o sellado en el muro,
- fijación de la rejilla mediante flejes de fricción (F3) en este marco.

Argumentario referencia

- SGS: regulación de lamas opuestas fabricada en chapa de acero galvanizado. Montaje en la rejilla mediante clips en S.
- F4: marco de montaje para sellar en chapa de acero galvanizado. Compatible con la fijación F3 (clips) de rejillas estándar. Se suministra en 4 largueros para ensamblar en obra.
- MT F3: plenum de conexión con embocadura trasera. Construcción en chapa de acero galvanizado. Hay dos modelos según el diámetro de la embocadura. - Modelo «90°» si el diámetro de la embocadura $\geq$ altura nominal de la rejilla (indicados por*). - Modelo «83°» si el diámetro de la embocadura $\leq$ altura nominal de la rejilla.
- ME F3: plenum de conexión con embocadura lateral. Construcción en chapa de acero galvanizado.
- MEI (5) F3: plenum de conexión con embocadura lateral. Construcción en chapa de acero galvanizado. Aislado 5 caras (espuma de poliuretano).
- Los plenums MT F3 y ME F3 son compatibles con la fijación F3 (clips) de las rejillas estándares y no exigen el uso de un marco de montaje F4.

Características principales

- perfil de fleje de acero galvanizado,
- suministrado en 4 largueros a ensamblar en obra mediante ranuras y lengüetas de conexión,

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11053777	300	1000