

## Sistema de regulación de caudal

11055052

## Motor LM 230A Proporcional sin muelle de retorno



Motor Belimo

**Descripción producto**

Estos motores proporcionales o todo o nada, con o sin muelle de retorno, con uno o varios contactos, permiten la motorización de los registros circulares y rectangulares, así como del regulador de caudal MR Máx motorizable.

**Campos de aplicación**

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- se monta directamente sobre la pletina del registro gracias a la abrazadera,
- motor proporcional: carrera del motor regulable por medio de topes.

**Argumentario referencia**

- servomotor Belimo LM 230-SR Proporcional sin muelle de retorno,
- par: 5 Nm,
- tensión: AC 230 V,
- tiempo de carrera: 150 s / 90°,
- estanqueidad: IP54,
- conexión por cable de 1 m de PVC,
- sentido de rotación: seleccionable,
- rango de operación y señal de posición DC 2...10V,
- para motorizar las compuertas RG/RGE de Ø250 a Ø450 mm y las compuertas rectangulares CRG/ CRGE.

**Características principales**

- proporcional o todo o nada,
- con o sin muelle de retorno,
- remisión de información: con uno o varios contactos,
- 24 o 230 V,
- par de 2 a 20 N.m,
- IP 54.

**Datos generales**

Código artículo	Materia del aislante
11055052	-