

Sistema de regulación de caudal

11055061

Motor NM 230A Todo o Nada



Motor Belimo

Descripción producto

Estos motores proporcionales o todo o nada, con o sin muelle de retorno, con uno o varios contactos, permiten la motorización de los registros circulares y rectangulares, así como del regulador de caudal MR Máx motorizable.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- se monta directamente sobre la pletina del registro gracias a la abrazadera,
- motor proporcional: carrera del motor regulable por medio de topes.

Argumentario referencia

- servomotor Belimo NM 230A Todo o Nada sin muelle de retorno 3 puntos,
- par: 10 Nm,
- tensión: AC 230 V,
- tiempo de carrera: 150 s / 90°,
- estanqueidad: IP54,
- conexión por cable de 1 m de PVC,
- sentido de rotación: seleccionable,
- para motorizar las compuertas RGE de Ø500 mm y las compuertas rectangulares CRGE.

Características principales

- proporcional o todo o nada,
- con o sin muelle de retorno,
- remisión de información: con uno o varios contactos,
- 24 o 230 V,
- par de 2 a 20 N.m,
- IP 54.

Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11055061	-