

## Sistema de regulación de caudal

11055062

Motor NM 24A Todo o Nada



Motor Belimo

**Descripción producto**

Estos motores proporcionales o todo o nada, con o sin muelle de retorno, con uno o varios contactos, permiten la motorización de los registros circulares y rectangulares, así como del regulador de caudal MR Máx motorizable.

**Campos de aplicación**

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- se monta directamente sobre la pletina del registro gracias a la abrazadera,
- motor proporcional: carrera del motor regulable por medio de topes.

**Argumentario referencia**

- servomotor Belimo NM 24A Todo o Nada sin muelle de retorno 3 puntos,
- par: 10 Nm,
- tensión: AC/DC 24 V,
- tiempo de carrera: 150 s / 90°,
- estanqueidad: IP54,
- conexión por cable de 1 m de PVC,
- sentido de rotación: seleccionable,
- para motorizar las compuertas RGE de Ø500 mm y las compuertas rectangulares CRGE.

**Características principales**

- proporcional o todo o nada,
- con o sin muelle de retorno,
- remisión de información: con uno o varios contactos,
- 24 o 230 V,
- par de 2 a 20 N.m,
- IP 54.

**Datos generales**

Código artículo	Materia del aislante
11055062	-