

Manguito**11066485****PDO GALVA - 490X130 - D215**

El injerto recto oblongo a 90° permite realizar un injerto a 90° en un conducto circular galvanizado.



Piquage Droit Oblong à 90°

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

El injerto recto oblongo a 90° permite realizar un injerto a 90° en un conducto circular galvanizado.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, el ruido y los caudales de fuga que se puedan generar,
- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Permite añadir un injerto a 90° en una parte circular de un conducto oblongo.

Descripción:

- Injerto recto oblongo a 90° en acero galvanizado con 215 mm de diámetro.
- Longitud de 490 mm y altura de 130 mm

Características principales

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11066485	Acero galvanizado

Manguito

11066485

PDO GALVA - 490X130 - D215

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø B (mm)
11066485	130	490	215	215



Esquema dimensiones Injerto Recto Oblongo 90°

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11066485	M0