

Manguito**11063416**
PDOP GALVA - 950x320

El injerto recto oblongo sobre cara plana 90° permite realizar un injerto a 90° en un conducto de tipo oblongo o rectangular galvanizado.



Piquage Droit Oblong sur Plat

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

El injerto recto oblongo sobre cara plana 90° permite realizar un injerto a 90° en un conducto de tipo oblongo o rectangular galvanizado.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, el ruido y los caudales de fuga que se puedan generar,
- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Permite añadir un injerto a 90° en un conducto oblongo.

Descripción:

- Injerto recto oblongo sobre cara plana en acero galvanizado.
- Longitud de 950 mm y altura de 320 mm.

Características principales

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11063416	Acero galvanizado

Manguito

11063416

PDOP GALVA - 950x320

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11063416	320	950



Esquema dimensiones Injerto Recto Oblongo sobre Cara Plana

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11063416	M0