

**Manguito****11094549**  
**PEC GALVA - D125/630**

El injerto escuadra circular permite realizar un injerto a 90° en un conducto circular galvanizado.



Injerto Escuadra Circular 90°

**Descripción**

El injerto escuadra circular permite realizar un injerto a 90° en un conducto circular galvanizado. El injerto escuadra circular debe utilizarse en el caso de ramales horizontales específicos de las redes terciarias y se desaconseja utilizarlo en columnas en hábitat (utilizar CRE montadas en fábrica).

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, el ruido y los caudales de fuga que se puedan generar,
- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Permite añadir un cambio de dirección de 90° para diámetros de 630 mm en conductos circulares de D 125 mm.

Descripción:

- Injerto de acero galvanizado de 125/630 mm de diámetro

**Características principales**

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

**Datos generales**

| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11094549        | Acero galvanizado  |

## Manguito

# 11094549

PEC GALVA - D125/630

## Datos dimensionales

| Código artículo | Ø A (mm) | Ø B (mm) |
|-----------------|----------|----------|
| 11094549        | 630      | 125      |



Esquema dimensiones Injerto Escudra Circular 90°

## Datos reglamentarios

| Código artículo | Clasificación al fuego |
|-----------------|------------------------|
| 11094549        | M0                     |