

## Manguito

11097031  
PEC GALVA - D355/900

El injerto escuadra circular permite realizar un injerto a 90° en un conducto circular galvanizado.



Injerto Escuadra Circular 90°

## Descripción

El injerto escuadra circular permite realizar un injerto a 90° en un conducto circular galvanizado. El injerto escuadra circular debe utilizarse en el caso de ramales horizontales específicos de las redes terciarias y se desaconseja utilizarlo en columnas en hábitat (utilizar CRE montadas en fábrica).

## Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

## Montaje

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, el ruido y los caudales de fuga que se puedan generar,
- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

## Argumentario referencia

Aplicación:

- Permite añadir un cambio de dirección de 90° para diámetros de 900 mm en conductos circulares de D 355 mm.

Descripción:

- Injerto de acero galvanizado de 355/900 mm de diámetro

## Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

## Datos generales


| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11097031        | Acero galvanizado  |

## Manguito

11097031  
PEC GALVA - D355/900

## Datos dimensionales

| Código artículo | Ø A (mm) | Ø B (mm) |
|-----------------|----------|----------|
| 11097031        | 900      | 355      |



Esquema dimensiones Injerto Escudra Circular 90°

## Datos reglamentarios

| Código artículo | Clasificación al fuego |
|-----------------|------------------------|
| 11097031        | M0                     |