

**Manguito****11097202**  
**POC GALVA - D100/250**

El injerto oblicuo circular permite realizar un injerto a 45° en un conducto circular galvanizado.



Injerto Oblicuo Circular 45°

**Descripción**

El injerto oblicuo circular permite realizar un injerto a 45° en un conducto circular galvanizado.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, el ruido y los caudales de fuga que se puedan generar,
- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Permite añadir un cambio de dirección de 45° para diámetros de 250 mm en conductos circulares de D 100 mm.

Descripción:

- Injerto oblicuo de acero galvanizado de 100/250 mm de diámetro

**Características principales**

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

**Datos generales**


| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11097202        | Acero galvanizado  |

Manguito

11097202  
POC GALVA - D100/250

Datos dimensionales

| Código artículo | Ø A (mm) | Ø B (mm) |
|-----------------|----------|----------|
| 11097202        | 250      | 100      |



Esquema dimensiones Injerto Oblicuo Circular 45°

Datos reglamentarios

| Código artículo | Clasificación al fuego |
|-----------------|------------------------|
| 11097202        | M0                     |