

Manguito**11097216**
POC GALVA - D125/355

El injerto oblicuo circular permite realizar un injerto a 45° en un conducto circular galvanizado.



Injerto Oblicuo Circular 45°

Descripción

El injerto oblicuo circular permite realizar un injerto a 45° en un conducto circular galvanizado.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, el ruido y los caudales de fuga que se puedan generar,
- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Permite añadir un cambio de dirección de 45° para diámetros de 355 mm en conductos circulares de D 125 mm.

Descripción:

- Injerto oblicuo de acero galvanizado de 125/355 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego MO.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11097216	Acero galvanizado

Manguito

11097216
POC GALVA - D125/355

Datos dimensionales

Código artículo	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11097216	355	125



Esquema dimensiones Injerto Oblicuo Circular 45°

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11097216	M0