

Difusor de ranuras

11002199

Plénium LINED Combinado TP



Plénium LINED COMBINED TP

Descripción

Este doble plenum asegura el retorno y la impulsión de aire combinados mediante el difusor lineal LINED® Combined TP.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- fijación oculta del difusor al plenum por tornillos, accesible por los laterales del difusor,
- fijación del conjunto a la losa de hormigón con la ayuda de patas situadas sobre el plenum.

Argumentario referencia

- Plénium pour diffuseur à fentes Lined Combined TP.
- Double compartiment à très faible taux de fuite (<5%) soufflage/reprise pour minimiser les pertes énergétiques.
- Options : aislamiento acústico ou termo-acústico (certifié au feu M1), FILTROS G3 certifié au feu M1 (ISO Grossier 60%), registre, longueur du plénium plus courte que celle du diffuseur, obturateurs pour fonction anti-vue, diamètre de Piquages, Piquage oblong, Piquage supplémentaire, hauteur.

Características principales

- acero galvanizado,
- opciones:
 - número y tamaños de las embocaduras,
 - regulación,
 - aislamiento termoacústico o acústico,
 - plenum suministrado montado sobre difusor,
 - plenum más corto que el difusor,
 - obturadores,
 - filtro.

Opciones

Denominación	
	ACOU
	ACOU2
FILTRO	FILTRA
	MONT
Opción de obturador	OBTU
	PIQAN3
	PIQPLUS3_2
	REGIS4
	THER
	THER2

Difusor de ranuras

11002199

Plénium LINED Combinado TP

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11002199	65-380	600-1600

Plenum LINED COMBINED TP