

Difusor de ranuras

11002197

Plenum LINED Combined



Plenum LINED COMBINED

Descripción producto

Este doble plenum asegura el retorno y la impulsión de aire combinados mediante el difusor lineal LINED® Combined.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- fijación oculta del difusor al plenum por tornillos y flejes, accesible por debajo del difusor,
- fijación del conjunto a la losa de hormigón con la ayuda de patas situadas sobre el plenum.

Argumentario referencia

• Plenum para difusor de vías Lined Combined. • Doble compartimento con una tasa de fuga muy baja (<5 %) de impulsión/retorno para minimizar las pérdidas energéticas. • Opciones: aislamiento acústico o termoacústico (certificación al fuego M1), filtro G3 con certificación al fuego M1 (ISO Grueso 60 %), regulación, longitud del plenum más corta que la del difusor, diámetro de embocaduras, embocadura oblonga, embocadura adicional, altura.

Características principales

- acero galvanizado,
- opciones:
 - número y tamaños de las embocaduras,
 - regulación,
 - aislamiento termoacústico o acústico,
 - plenum suministrado montado sobre difusor,
 - plenum más corto que el difusor,
 - filtro.

Opciones

Denominación	
	ACOU
	ACOU2
FILTRO	FILTRA
	MONT
	PIQAN3
	PIQPLUS3_2
	REGIS4
	THER
	THER2

Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11002197	-


Difusor de ranuras

11002197

Plenum LINED Combined

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11002197	75-390	500-2000



Plénum LINED COMBINED