


Difusor de techo

11053531

Plenum RT161 FO 604X304 Ø250



Plenum trasero RT

Descripción

El plenum RT asegura el retorno o impulsión mediante las rejillas AC 161 y AC 163 o los difusores cuadrados SF704, AN704 TP y AF704.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- modelos RT 160: fijación de la rejilla por tornillos autotaladrantes,
- modelos RT FO: fijación oculta al difusor por tornillos laterales directamente en el cuello,
- fijación del conjunto a la losa de hormigón con la ayuda de patas situadas sobre el plenum.

Argumentario referencia

- AC 161: rejilla simple deflexión con aletas horizontales, fijas, inclinadas a 40°, con una separación de 20 mm. Alojamiento para filtro de 25 mm de espesor. Cara frontal de la rejilla articulada por bisagras y cierre con pomo roscado.
- AC 163: rejilla de malla cuadrada de 15 × 15 mm. Alojamiento para filtro de 25 mm de espesor. Cara frontal de la rejilla articulada por bisagras y cierre con pomo roscado.
- Modelos AC 161 Z y AC 163 Z: acabado de aluminio en color blanco RAL 9010.
- Bisagras de acero inoxidable.
- Fijación oculta por tornillos en el alojamiento para filtro que sirve de marco de montaje.

Características principales

- acero galvanizado,
- embocadura trasera.

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11053531	304	604

Plenum RT