

Manguito**11093530**
RCC GALVA - D500/250

La RCC permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí.



Reducción Cónica Concéntrica

Descripción

La reducción cónica concéntrica permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conexión de un conducto de 500 mm a un conducto de 200 mm en redes circulares terciarias o colectivas

Descripción:

- Reducción concéntrica de acero galvanizado de 500/200 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11093530	Acero galvanizado

Manguito

11093530

RCC GALVA - D500/250

Datos dimensionales

Código artículo	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11093530	500	250



Esquema dimensiones Reducción Cónica Concéntrica

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093530	M0