

Manguito**11093528**
RCC GALVA - D500/355

La RCC permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí.



Reducción Cónica Concéntrica

Descripción

La reducción cónica concéntrica permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conexión de un conducto de 500 mm a un conducto de 355 mm en redes circulares terciarias o colectivas

Descripción:

- Reducción concéntrica de acero galvanizado de 500/355 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11093528	Acero galvanizado

Manguito

11093528

RCC GALVA - D500/355

Datos dimensionales

Código artículo	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11093528	500	355



Esquema dimensiones Reducción Cónica Concéntrica

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093528	M0