

Manguito**11066345****RCO GALVA - 490x130 / 450x100**

La RCO permite conectar dos conductos oblongos de secciones diferentes.



Réduction Concentrique Oblongue

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

La reducción concéntrica oblonga permite conectar dos conductos oblongos de secciones diferentes.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Reducción concéntrica oblonga que permite la conexión de dos redes oblongas de diferentes tamaños

Descripción:

- Reducción concéntrica oblonga oblonga en acero galvanizado RCO
- Longitud de 490 mm × altura de 130 mm - Longitud de 450 mm × altura de 100 mm

Características principales

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11066345	Acero galvanizado

Manguito

11066345
RCO GALVA - 490x130 / 450x100

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11066345	130	490



Esquema dimensiones Reducción Concéntrica Oblonga



Esquema dimensiones Reducción Concéntrica Oblonga

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11066345	M0