

Manguito**11063841****RCOC GALVA - 360x80 - D125**

La RCOC permite conectar una red oblonga a una red circular.



Réduction Concentrique Oblongue Cylindrique

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

La reducción concéntrica oblonga cilíndrica permite conectar una red oblonga a una red circular.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Reducción concéntrica que permite conectar una red oblonga a una red circular

Descripción:

- Reducción concéntrica oblonga cilíndrica en acero galvanizado RCOC
- Longitud de 360 mm y altura de 80 mm - Diámetro de 125 mm

Características principales

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11063841	Acero galvanizado

Manguito

11063841

RCOC GALVA - 360x80 - D125

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø B (mm)
11063841	80	360	125	125



Esquema dimensiones Reducción Concéntrica Oblonga Cilíndrica

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11063841	M0