

Manguito, Manguito, Manguito

11093072
RF galva Ø500 mm

El manguito hembra permite conectar dos accesorios galvanizados entre sí.



Manguito Hembra

Descripción producto

El manguito hembra permite conectar dos accesorios galvanizados entre sí.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad a realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto a realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conexión entre dos accesorios del mismo diámetro en redes terciarias y colectivas

Descripción:


- Manguito de acero galvanizado de 500 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)
11093072	500



Esquema dimensiones Manguito Hembra

Manguito, Manguito, Manguito

11093072

RF galva Ø500 mm

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093072	M0