

Manguito**11063050**
RFO GALVA - 880x215

El manguito hembra oblongo permite conectar dos accesorios oblongos entre sí.



Raccord Femelle Oblong

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

El manguito hembra oblongo permite conectar dos accesorios oblongos entre sí.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Conexión entre dos accesorios oblongos de la misma dimensión

Descripción:

- Manguito hembra oblongo de acero galvanizado.
- Longitud de 800 mm y altura de 215 mm.

Características principales

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales


Código artículo	Material principal
11063050	Acero galvanizado

Manguito

11063050
RFO GALVA - 880x215

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11063050	215	880



Esquema dimensiones Manguito Hembra Oblongo

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11063050	M0