

## Compuerta de regulación

11066533  
RGO GALVA - 425X130

La compuerta de regulación oblonga permite regular la presión de los ramales de redes aeráulicas en oblongo de edificios terciarios o colectivos.



Registre d'Equilibrage Oblong

## VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

## Descripción

La compuerta de regulación oblonga permite regular la presión de los ramales de redes aeráulicas en oblongo de edificios terciarios o colectivos.

## Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

## Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

## Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Permite el ajuste de la presión en los ramales de redes aeráulicas oblongas.

Descripción:

- Compuerta de regulación oblonga de acero galvanizado.
- Longitud de 425 mm y altura de 130 mm.

## Características principales

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

## Datos generales


| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11066533        | Acero galvanizado  |

Compuerta de regulación

11066533  
RGO GALVA - 425X130

Datos dimensionales

| Código artículo | H (mm) | L (mm) |
|-----------------|--------|--------|
| 11066533        | 130    | 425    |



Esquema dimensiones Compuerta de Regulación Oblonga