

Compuerta de regulación

11063092

RG0 GALVA - 850x265

La compuerta de regulación oblonga permite regular la presión de los ramales de redes aeráulicas en oblongo de edificios terciarios o colectivos.



Registre d'Equilibrage Oblong

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

La compuerta de regulación oblonga permite regular la presión de los ramales de redes aeráulicas en oblongo de edificios terciarios o colectivos.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Permite el ajuste de la presión en los ramales de redes aeráulicas oblongas.

Descripción:

- Compuerta de regulación oblonga de acero galvanizado.
- Longitud de 850 mm y altura de 265 mm.

Características principales

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales


Código artículo	Material principal
11063092	Acero galvanizado

Compuerta de regulación

11063092
RGO GALVA - 850x265

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11063092	265	850



Esquema dimensiones Compuerta de Regulación Oblonga