Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito

# 11093058 RM SMART access Ø200 mm

El manguito macho de inspección con juntas «SMART access» permite conectar dos conductos circulares integrando al mismo tiempo una tapa de inspección.



Manguito macho de inspección «SMART access»

# PLUS PRODUCTO

## **Descripción producto**

El manquito macho de inspección con juntas «SMART access» permite conectar dos conductos galvanizados integrando al mismo tiempo una tapa de inspección. La tapa de inspección «SMART access» permite simplificar el respeto de la norma UNE EN 12097 en las nuevas redes.

#### Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

#### **Montaie**

- el encaje/ desencaje se realiza con una ligera rotación del accesorio en el conducto,
- la estanqueidad se realiza por sí mediante la junta ALDES, no siendo necesario utilizar masilla o cinta adhesiva,
- se preconiza, especialmente en verticales, seguir utilizando tornillos autotaladrantes,
- el ahorro de tiempo en el montaje con respeto a una red con accesorios estándar es del orden del 20 % (contar con un ahorro mínimo de 15 a 30 s por unión en diámetros de 125 a 315, es decir un ahorro de 30 a 60 s por accesorio en dichos diámetros),
- los accesorios con juntas Aldes han sido especialmente diseñados para asegurar un encaje/desencaje fácil. Asegurando al mismo tiempo una estanqueidad clase C, la gama Aldes se caracteriza por un par de encaje bajo.

# **Argumentario referencia**

#### Aplicación:

- Accesorio con tapa de inspección que permite la conexión entre dos conductos
- Simplifica el cumplimiento de la norma EN 12097 en las nuevas redes

#### Descripción:

- Manquito macho con juntas de acero galvanizado y tapa de inspección integrada
- Dimensión de la tapa: 300x100 mm
- Diámetro de 200 mm

#### Características principales

- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 315,
- dimensiones de las tapas conformes con la UNE EN 12097:
- 180 x 80 mm para Ø125 y Ø160,
- 250 x 150 mm para Ø200 a Ø315.
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- temperatura de utilización: 30°C à + 100°C,
- resistencia al envejecimiento (• 30 años), a los UV y al ozono,
- clasificación al fuego M0,
- clase de estanqueidad C según la norma UNE EN 12237.

#### **Datos generales**

Código articulo	Materia del aislante
11093058	





Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito

# 11093058 RM SMART access Ø200 mm

## **Datos dimensionales**

Código articulo	Ø (mm)
11093058	200

# **Datos reglamentarios**

Código articulo	Clasificación al fuego
11093058	M0



