

Manguito**11093456**
RPC GALVA - D200/160

La RPC permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí con un mínimo de longitud.



Reducción Plana Concéntrica

Descripción

La reducción plana concéntrica permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí con un mínimo de longitud. En aplicaciones de impulsión, se recomienda dar preferencia a una reducción cónica debido a las pérdidas de carga que genera la reducción plana.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Reducción plana concéntrica que permite la conexión de un conducto de D 200 mm a un conducto de D 160 mm con una longitud mínima
- Debe evitarse en impulsión por la generación de importantes pérdidas de carga

Descripción:

- Reducción plana concéntrica de acero galvanizado de 200/160 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 630,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11093456	Acero galvanizado

Manguito

11093456
RPC GALVA - D200/160

Datos dimensionales

Código artículo	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11093456	200	160



Esquema dimensiones Reducción Plana Concéntrica

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093456	M0