

Manguito**11093932**
RPC GALVA - D560/400

La RPC permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí con un mínimo de longitud.



Rédution Plate Concentrique

Descripción

La reducción plana concéntrica permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí con un mínimo de longitud. En aplicaciones de impulsión, se recomienda dar preferencia a una reducción cónica debido a las pérdidas de carga que genera la reducción plana.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Reducción plana concéntrica que permite la conexión de un conducto de D 560 mm a un conducto de D 400 mm con una longitud mínima
- Debe evitarse en impulsión por la generación de importantes pérdidas de carga

Descripción:

- Reducción plana concéntrica de acero galvanizado de 560/400 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 630,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11093932	Acero galvanizado

Manguito

11093932

RPC GALVA - D560/400

Datos dimensionales

Código artículo	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11093932	560	400



Esquema dimensiones Reducción Plana Concéntrica

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093932	M0