

Torreta de ventilación

11024446

Remate aislado con silenciador para cubierta plana TAHA-TAVA 220



TAVA-TAHA



TAVA-TAHA

Descripción

El remate de azotea aislado con silenciador permite evitar la condensación, disminuir el ruido radiado y reducir la contaminación acústica en el interior del edificio.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- cubierta plana o inclinada sin remate de obra.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Remate de azotea aislado con silenciador para la instalación de torretas TAHA/TAVA 220 en cubiertas planas

Descripción:

- Envoltente de aluminio para una buena resistencia a la corrosión
- Aislamiento térmico y acústico interior de las paredes de 30 mm para reducir el ruido y la condensación
- Silenciador con bafle integrado para reducir la contaminación acústica

Características principales

- envoltente de aluminio,
- aislamiento interior de las paredes de 30mm para disminuir el ruido y la condensación,
- silenciador con bafle integrado,
- versión para cubierta inclinada de 3° a 24° por pasos de 3°.

Datos dimensionales

| Código artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (kg) |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 11024446 | 430 | 300 | 245 | 620 | 6,9 |