

## Torreta de ventilación

11024447

Remate aislado con silenciador para cubierta plana TAHA-TAVA 280



TAVA-TAHA



TAVA-TAHA

**Descripción**

El remate de azotea aislado con silenciador permite evitar la condensación, disminuir el ruido radiado y reducir la contaminación acústica en el interior del edificio.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- cubierta plana o inclinada sin remate de obra.

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Remate de azotea aislado con silenciador para la instalación de torretas TAHA/TAVA 280 en cubiertas planas

Descripción:

- Envoltorio de aluminio para una buena resistencia a la corrosión
- Aislamiento térmico y acústico interior de las paredes de 30 mm para reducir el ruido y la condensación
- Silenciador con bafle integrado para reducir la contaminación acústica

**Características principales**

- envoltorio de aluminio,
- aislamiento interior de las paredes de 30mm para disminuir el ruido y la condensación,
- silenciador con bafle integrado,
- versión para cubierta inclinada de 3° a 24° por pasos de 3°.

**Datos dimensionales**

Código artículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg)
11024447	526	396	330	620	9