

Torreta de ventilación

11024449

Remate aislado con silenciador para cubierta plana TAHA-TAVA 450



TAVA-TAHA



TAVA-TAHA

Descripción producto

El remate de azotea aislado con silenciador permite evitar la condensación, disminuir el ruido radiado y reducir la contaminación acústica en el interior del edificio.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- cubierta plana o inclinada sin remate de obra.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Remate de azotea aislado con silenciador para la instalación de torretas TAHA/TAVA 450 en cubiertas planas

Descripción:

- Envoltente de aluminio para una buena resistencia a la corrosión
- Aislamiento térmico y acústico interior de las paredes de 30 mm para reducir el ruido y la condensación
- Silenciador con bafle integrado para reducir la contaminación acústica

Características principales

- envoltente de aluminio,
- aislamiento interior de las paredes de 30mm para disminuir el ruido y la condensación,
- silenciador con bafle integrado,
- versión para cubierta inclinada de 3° a 24° por pasos de 3°.

Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg)
11024449	744	614	535	620	13