Torreta de ventilación

11024440
Remate aislado para cubierta plana TAHA-TAVA 220

TAVA-TAHA

TAVA-TAHA

Descripción producto
El remate de azotea aislado permite evitar la condensación y disminuir el ruido radiado.

Campos de aplicación
Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje
- cubierta plana o inclinada sin remate de obra.

Argumentario referencia
Aplicación:
- Remate de azotea aislado para la instalación de torretas TAHA/TAVA 220 en cubiertas planas

Descripción:
- Envolvente de aluminio para una buena resistencia a la corrosión
- Aislamiento térmico y acústico interior de las paredes de 30 mm para reducir el ruido y la condensación

Características principales
- envolvente de aluminio,
- aislamiento interior de las paredes de 30mm para disminuir el ruido y la condensación,
- versión para cubierta inclinada de 3° a 24° por pasos de 3°.

Datos generales

Código articulo	Materia del aislante
11024440	-

Datos dimensionales

Código articulo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg)
11024440	430	300	245	320	2,9

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no