

Rejilla techo

11050670

SC370W3 FO 598x598

La rejilla para placa de techo SC 370 asegura el retorno de aire en instalaciones de ventilación y climatización con una estética discreta.



SC370W3 FO 598x598

VENTAJAS

- estética,
- en sustitución de una placa de falso techo de 600 × 600 mm.

Principios de funcionamiento

La rejilla para placa de falso techo SC 370 presenta una chapa perforada con un 45 % de superficie libre para asegurar el retorno de aire. Se instala directamente en los soportes en T.

Descripción

Esta rejilla de techo SC 370 asegura el retorno de aire en instalaciones de ventilación y climatización. Su construcción con una chapa perforada con un 45 % de superficie libre y su acabado con pintura blanca epoxi permiten una integración discreta en lugar de una placa de falso techo. Se instala directamente en los soportes en T.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- instalación en lugar de una placa de falso techo de 600 × 600 mm, directamente en los soportes en T.

Argumentario referencia

AO 123 Z

- Rejilla de malla cuadrada recta de 15 × 15 mm sin marco. AU 123 Z
- Rejilla de malla cuadrada recta de 15 × 15 mm con marco fino de 5 mm. AU 124 Z
- Rejilla de malla cuadrada inclinada a 45° de 15 × 15 mm con marco fino de 5 mm.
- Acabado en aluminio con pintura epoxi de color blanco RAL 9010. AO 251
- Rejilla con aletas inclinadas a 45°.
- Acabado en aluminio anodizado color natural o pintura epoxi color blanco RAL 9010 (modelo AO 251). SC 370
- Chapa perforada con el 45 % de superficie libre sin marco.
- Acabado de acero con pintura epoxi de color blanco RAL 9010.
- Fijación por gravedad en los soportes en T del techo.

Características principales

- rejilla de techo con chapa perforada con un 45 % de paso libre,
- acero con pintura epoxi de color blanco RAL 9003 al 30 %,
- para losa de 600 × 600 mm con soporte en T,
- rejilla sin marco.
- Dimensiones disponibles compatibles con placas de falso techo estándar de 600 × 600 mm y 1200 × 600 mm (salvo AU 124).
- Dimensiones disponibles de 100 × 100 a 1200 × 600 mm en pasos de 25 mm en L y H para la gama extendida.

Datos generales

Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11050670	Aluminio	Pintura epoxi	Blanco

Rejilla techo

11050670

SC370W3 F0 598x598

Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	A x B* (mm)	B (mm)	Ø plenum (mm)	Altura plenum (mm)
11050670	600	600X600	600	250	330



Grille SC 370

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort para Lw < NR 25 (m3/h)
11050670	1000