

11091369

TE CALOGAINE PRO Ø 160

Argumentario referencia

Aplicación :

-Gama Calogaine PRO, conductos circulares rígidos aislados y ACCESORIOS asociados para red estética y eficiente combinada con una VMC simple flujo, doble flujo o un agua caliente sanitaria en vivienda individual

-Nuevo o renovación

-Descripción:

-La T para Calogaine PRO D160 es un componente del sistema de evacuación y toma de aire para VMC simple flujo, doble flujo o aguas calientes sanitarias

-Alto poder aislante que previene riesgos de condensación relacionados con diferencias de temperatura entre el local atravesado, la temperatura exterior y el aire expulsado

-Dimensión: D160 mm

-Forma: circular

-Espesor del aislante: 16 mm

-Color: gris

-Material resistente: EPE

-CONEXIÓN estanca y mecánica

-Instalación fácil, sin cinta adhesiva

-Sistema fácilmente desmontable para mantenimiento

-Clase de estanqueidad asimilada D para red combinando barras y ACCESORIOS Calogaine PRO

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091369	60	Poliétileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)
11091369	316	192	192	160