

11091521

TE CALOGAINE PRO Ø 180

Argumentario referencia

Aplicación:

-Gama Calogaine PRO, conductos circulares rígidos aislados y ACCESORIOS asociados para red estética y eficiente combinada con una VMC simple-flujo, doble-flujo o un agua caliente sanitaria en vivienda individual, nueva o renovación

Descripción:

-El manguito para Calogaine PRO D180 es un componente del sistema de evacuación y toma de aire para VMC simple-flujo, doble-flujo o aguas calientes sanitarias termodinámicas

-Alto poder aislante previniendo riesgos de condensación relacionados con diferencias de temperatura entre el local atravesado, la temperatura exterior y el aire expulsado.

-Dimensión: D180 mm

-Forma: circular

-Espesor del aislante: 16 mm

-Color: gris

-Material resistente: EPE

-CONEXIÓN estanca y mecánica

-Instalación fácil, sin cinta adhesiva

-Sistema fácilmente desmontable para mantenimiento

-Clase de estanquidad asimilada D para red combinando barras y ACCESORIOS Calogaine PRO

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091521	60	Poliétileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)
11091521	440	212	212	180