

Manguito

11093297
TO GALVA - D450/355

La TE 45° permite la conexión de dos ramales de red galvanizada con un ángulo de 45°.



Te 45°

Descripción

La TE 45° permite la conexión de dos ramales de red galvanizada con un ángulo de 45°. Deberá darse preferencia a las TO sobre las TE en el caso de las redes de impulsión. Garantiza un montaje sin fugas ni pérdidas de carga excesivas a nivel del injerto.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conexión de dos ramales de red con un ángulo de 45° en redes terciarias y colectivas
- Eficiencia particularmente buena en impulsión en comparación con una TE 90°

Descripción:

- Te oblicua de acero galvanizado de 450/355 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales


Código artículo	Material principal
11093297	Acero galvanizado

Manguito

11093297
TO GALVA - D450/355

Datos dimensionales

Código artículo	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11093297	450	355



Esquema dimensiones Te 45°

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093297	M0