

# 11027069

## Telemando InspirAIR® C02



### Argumentario referencia

Aldes propone este mando con cable de diseño cuidado compatible con las VMC de doble flujo InspirAIR® Top 300 y 450 e InspirAIR® Side 150 Prima y 180-300 Classic.

Este modelo integra un sensor de CO2 con un rango de medición de 0 a 5000 ppm. Aldes recomienda instalar este control remoto en una sala de estar de la vivienda (salón o dormitorio) y el InspirAIR adaptará la velocidad de ventilación en curso en función del nivel de CO2 medido.

La parte posterior del control remoto integra LEDs que cambian de color y velocidad de parpadeo según el funcionamiento de la unidad de ventilación y la información clave a transmitir a los ocupantes de la vivienda.

El menú de INFORMACIÓN permite visualizar los ajustes clave de la unidad así como su estado de funcionamiento, sin necesidad de una contraseña.

El menú de USUARIO permite a los ocupantes del hogar personalizar los ajustes de su ventilación sin necesidad de una contraseña: idioma, fecha y hora, comportamiento de las señales luminosas (VMC y control remoto), programación semanal, consideración de los sensores conectados, ajuste de la temperatura si se instala una batería de postcalentamiento, activación de la derivación, activación del modo hogar abierto.

El menú de INSTALADOR, bloqueado por una contraseña, asiste al instalador durante el primer arranque de la unidad y su puesta en servicio gracias a su asistente de puesta en servicio. El control remoto permite luego personalizar todos los ajustes de la unidad:

- relacionados con la ventilación: ajuste de los 4 niveles de ventilación disponibles y los temporizadores asociados

- relacionados con la vivienda y las expectativas de sus ocupantes: autorización de los modos Radón / hogar abierto y bypass, personalización de la estrategia de descongelación según la etiqueta Passiv Haus, configuración de Modbus

### Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11027069	50	130	130