

Caja de ventilación

11090903

Termostato de ambiente mecánico 5°C/ 30°C



PLUS PRODUCTO

- Ajuste preciso de la temperatura de impulsión,
- Simplicidad de montaje,
- Autónoma.

Descripción producto

Esta batería permite la calefacción regulada del aire impulsado en red de VMC

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- conexión circular sobre conductos estándar con manguito de adaptación.

Argumentario referencia

- Central doble flujo termodinámica reversible.
- Potencia frigorífica: 3,2 kW.
- Caja de aluminio con pintura de poliéster en blanco.
- Diferentes disposiciones de embocaduras posibles.
- Aislamiento termoacústico con clasificación M1.
- Ventiladores de dos velocidades.
- Kit de accesorios de montaje (OBLIGATORIO): - bandejas filtro de superficie quebrada multiposición con clasificación G4, - 4 soportes antivibratorios, - kit de evacuación de condensados.

Características principales

- cuello de acero galvanizado con juntas,
- caja de regulación IP 40,
- ajuste por potenciómetro en la caja,
- limitador de temperatura automático y manual (60°C / 120°C hasta Ø250, más allá 79°C / 113°C),
- 4 entradas, presostato para control de caudal, sonda de conducto, termostato de ambiente y control externo.

Visual instalación 1

