

# 11094893

## Visera antilluvia con rejilla Ø200 mm

La visera antilluvia con rejilla es una salida de fachada para todas las redes de ventilación y tratamiento de aire de los edificios terciarios y colectivos.



Visera antilluvia con rejilla

### PLUS PRODUCTO

- protección contra la lluvia en descarga horizontal,
- malla para proteger el acceso a la red (pájaros, etc...).

### Descripción producto

La visera antilluvia con rejilla es una salida de fachada estándar para todas las redes de ventilación y tratamiento de aire de los edificios terciarios y colectivos. Impide el acceso de elementos exteriores a la red (pájaros, etc.) y protege la red contra la lluvia en descarga horizontal.

### Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

### Montaje

- atención, accesorio macho no directamente compatible con las salidas de ventiladores: utilizar las viseras específicas previstas a tal efecto o utilizar un manguito hembra.

### Argumentario referencia

Aplicación:

- Protege las redes y los ventiladores contra la lluvia en descarga horizontal
- Salida de fachada estándar para todas las redes de ventilación y tratamiento de aire
- Protege el acceso a la red (pájaros, etc.)

Descripción:

- Visera antilluvia en acero galvanizado con 200 mm de diámetro
- El accesorio macho no es directamente compatible con las salidas de ventiladores. En ese caso, usar la visera específica o un manguito hembra

### Características principales

- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento.

### Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11094893	-

### Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)
11094893	200