

Salida del fachada

11094881

Visera antilluvia con rejilla Ø450 mm

La visera antilluvia con rejilla es una salida de fachada para todas las redes de ventilación y tratamiento de aire de los edificios terciarios y colectivos.



Visera antilluvia con rejilla

PLUS PRODUCTO

- protección contra la lluvia en descarga horizontal,
- malla para proteger el acceso a la red (pájaros, etc...).

Descripción producto

La visera antilluvia con rejilla es una salida de fachada estándar para todas las redes de ventilación y tratamiento de aire de los edificios terciarios y colectivos. Impide el acceso de elementos exteriores a la red (pájaros, etc.) y protege la red contra la lluvia en descarga horizontal.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- atención, accesorio macho no directamente compatible con las salidas de ventiladores: utilizar las viseras específicas previstas a tal efecto o utilizar un manguito hembra.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Protege las redes y los ventiladores contra la lluvia en descarga horizontal
- Salida de fachada estándar para todas las redes de ventilación y tratamiento de aire
- Protege el acceso a la red (pájaros, etc.)

Descripción:

- Visera antilluvia en acero galvanizado con 450 mm de diámetro
- El accesorio macho no es directamente compatible con las salidas de ventiladores. En ese caso, usar la visera específica o un manguito hembra

Características principales

- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento.

Datos dimensionales

| Código artículo | Ø (mm) |
|-----------------|--------|
| 11094881 | 450 |