

Conducto flexible plástico aislado**11091644****ALGAINE Aislado 50 mm Ø200 mm (cartón de 6 m)**

Gama de conductos flexibles plásticos aislados por 50 mm de fibra de vidrio para redes de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual.



Algaîne aislado espesor 50 mm

PLUS PRODUCTO

- contra los riesgos de condensación en el conducto,
- conducto interior de lámina PVC con cable de acero,
- cartón 6 m para almacenamiento y transporte fáciles.

Descripción producto

Gama de conductos flexibles plásticos aislados por 50 mm de fibra de vidrio para redes de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual y red de calefacción. Existe en diferentes diámetros, del Ø80 mm al Ø200 mm.

Embalaje práctico en malla de 6 m.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- utilizar un cúter para cortar el Algaîne a la dimensión,
- asegurarse de estirar bien el Algaîne y limitar los efectos de codo durante la instalación de la red,
- para asegurar la estanqueidad, dar preferencia a los manguitos EasyClip para conectar a los grupos de ventilación y a las bocas de ventilación.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conducto flexible de plástico Algaîne para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales
- obra nueva o rehabilitación

Descripción:

- CARTÓN 6 M ALGAINE ISO50 D200
- Conducto interior: Lámina de PVC + cable de acero
- Conducto exterior: lámina de poliéster aluminizada
- Aislamiento: lana de vidrio con 50 mm de espesor
- Temperatura de utilización: -10/+120 °C (puntual)
- Embalaje de cartón de 6 metros

Características principales

- conducto flexible plástico aislado,
- diámetro:
 - Ø80 mm,
 - Ø125 mm,
 - Ø160 mm,
 - Ø200 mm,
- material:
 - conducto interior: lámina PVC + cable de acero,
 - conducto exterior: lámina poliéster aluminizada.
- embalaje: cartón de 6 metros compactados en 80 cm,
- temperatura de utilización: -10 °C / +70 °C,
- aislante: lana de vidrio espesor 50 mm.

Conducto flexible plástico aislado

11091644

ALGAINE Aislado 50 mm Ø200 mm (cartón de 6 m)

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091644	70	PVC	-10

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)	Peso (kg)
11091644	6000	200	200	5,1