

Conducto rígido plástico**25000720****Barra MINICONDUCTO blanco 1,5 m equivalente Ø150 mm (170 x90)**

Conductos rígidos de plástico MINICONDUCTO extraplanos para red de ventilación en vivienda individual.



Barras Miniconducto

VENTAJAS

- integración fácil en falso techo; pequeñas dimensiones,
- calidad de la instalación: resistente al ensuciamiento; no se desgarra.
- pérdidas de carga controladas.

Descripción

Los conductos MINICONDUCTO son una solución de conductos rígidos de plástico oblongos que permiten la conexión de las embocaduras a las bocas de ventilación en espacios de poca altura y en espacios calefactados de viviendas individuales.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: montar los manguitos hembras en las barras de conductos machos,
- para asegurar la estanqueidad, utilizar las cintas adhesivas RAA o RAV vendidas como accesorios,
- sistema de soporte por abrazaderas, cinta perforada, carriles, etc. (ver componentes),
- en todos los casos, para evitar pérdidas de carga y regeneraciones acústicas, limitar al máximo los codos.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Gama Miniconducto de conductos rígidos de plástico para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales de obra nueva o rehabilitación.

Descripción:

- Barra Miniconducto en blanco de 1.5 m equivalente a D150 (170x90),

• Conexión:

- Conducto macho,
- Accesorios hembra.

• Materiales:

- Conducto: PVC,
- Accesorios: PS de alta resistencia al impacto de color blanco.

Conducto rígido plástico

25000720

Barra MINICONDUCTO blanco 1,5 m equivalente Ø150 mm (170 x90)

Características principales

- conducto rígido plástico,
- diámetro:
 - equivalente Ø80 mm (barras 40×100 mm),
 - equivalente Ø125 mm (barras 60×200 mm).
 - equivalente Ø150 mm (barras 90×170 mm).
- materiales: PVC,
- conexión:
 - conducto macho,
 - accesorios hembra.
- temperatura de utilización: 0°C / + 60°C.
- Protección al fuego:
 - barras 40×100 mm - Clase M2 / C-S3, d0. Accesorios - Clase M4
 - barras 60×200 mm - Clase M2 / C-S3, d0. Accesorios - Clase M4
 - barras 90×170 mm - Clase M1 / BI - s3, d0

Accesorios

Denominación	Código artículo
Codo horizontal 45° 170x90 mm	25000735
Codo horizontal 90° 170x90 mm	25000723
Codo mixto para conducto 170x90/Ø150 mm	25000724
Codo vertical 90° 170x90 mm	25000722
Manguito hembra 170x90 mm	25000721
Manguito mixto para conducto 170x90/Ø150 mm	25000725
TE 90° horizontal 170x90 mm	25000726

Datos dimensionales

Código artículo	Ø nominal conducto (mm)
25000720	170x90