

**Conducto rígido aislado****11023210**  
**CALOGAINE Ø160 barra de 2 m**

Conductos rígidos aislados estéticos para red de ventilación en vivienda individual.



Conducto Calogaine

**PLUS PRODUCTO**

- red estética y eficiente, ideal en entrada y salida de central,
- aislamiento térmico eficiente con un peso muy ligero,
- facilidad y rapidez de montaje con manguitos con junta.

**Descripción producto**

Los conductos CALOGAINE son una solución de conductos rígidos aislados que permiten la conexión de las embocaduras a las bocas de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

**Montaje**

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje en el conducto,
- para asegurar la estanqueidad, utilizar los manguitos con juntas vendidos como accesorio,

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Gama Calogaine de conductos rígidos aislados para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales de obra nueva o rehabilitación.

Descripción:

- CALOGAINE D160 BARRA 2,0 M,
- Barra de conducto Calogaine en espuma de polietileno de 160 mm de diámetro y 2,0 m de longitud,
- Red estética y eficiente, ideal en entradas y salidas de central,
- Aislamiento térmico eficiente con un peso muy ligero,
- Pérdidas de carga reducidas y mantenimiento sencillo.

**Características principales**

- conducto rígido aislado,
- dimensiones:
  - diámetro interior  $\varnothing = 160$  mm,
  - espesor = 16 mm,
  - longitud conducto = 2 m.
- material: espuma de polietileno,
- temperatura de utilización = -40 / +105°C,
- aislamiento térmico equivalente a 25 mm de lana de vidrio.

**Accesorios**

Denominación	Código artículo
Manguito con juntas CALOGAINE Ø160 mm	11023209
Codo 30° CALOGAINE Ø160 mm	11023211
Codo 45° CALOGAINE Ø160 mm	11023212
Codo 90° CALOGAINE Ø160 mm	11023213

**Datos generales**

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Temperatura mínima de utilización (°C)
11023210	105	-40

Conducto rígido aislado

# 11023210

CALOGAINE Ø160 barra de 2 m

### Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)	Peso (kg)
11023210	2000	160	160	5