

Conducto flexible**11091906****Conducto ALGAINÉ aluminio M0 D200 - 10 M**

El ALGAINÉ Alu permite conectar una red rígida y un terminal y garantiza una gran estanqueidad y una gran resistencia mecánica al desgarro.



Algainé Alu

Algainé Alu

VENTAJAS

- conducto compactada para el transporte y almacenamiento,
- mejor estanqueidad y resistencia mecánica al desgarro en comparación con conductos 100% aluminio,
- clasificación al fuego M0.

Descripción

El ALGAINÉ Alu permite conectar una red rígida y un terminal. La utilización de poliéster entre las láminas de aluminio garantiza una mejor estanqueidad y resistencia mecánica al desgarro del conducto en comparación con conductos 100% aluminio.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- la conexión sobre el accesorio macho o el cuello del plenum se realiza por simple encaje,
- la estanqueidad se asegurará con cinta aluminio tipo RAA,
- la fijación mecánica se realizará gracias a una abrazadera tipo abrazadera polivalente o CSF,
- la conexión de 2 longitudes se realiza con un RM (manguito macho).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conductos flexibles de aluminio que permiten la conexión entre la red rígida y el terminal en terciario

Descripción:

- Laminado (90 micras) de aluminio y poliéster pegados alrededor de un cable de acero en espiral de D 200 mm. Asegura una mejor estanqueidad y resistencia mecánica al desgarro en comparación con los conductos 100 % aluminio
- Embalaje: 10 m compactados en 50 cm
- Radio de curvatura: 0,6 D
- Clasificación A1 según la orden de 21/11/2002

Características principales

- laminados (90 micras) de aluminio y poliéster pegados alrededor de un cable de acero en espiral,
- embalaje:
 - Ø80: 10 m compactados en 60 cm,
 - Ø100 a Ø250: 10 m compactados en 50 cm,
 - Ø315 a Ø500: 10 m compactados en 60 cm.
- radio de curvatura: 0,6 D,
- clasificación al fuego M0 (A1).

Accesorios

| Denominación | Código artículo |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-215 mm | 11090024 |
| Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-540 mm | 11090026 |
| Cinta perforada 17 mm, rollo 25 m | 11090049 |
| RAP, rollo de 33 m | 11091009 |
| RAA ancho 50 mm, rollo de 50 m | 11091013 |

Conducto flexible

11091906

Conducto ALGAINE aluminio M0 D200 - 10 M

Datos generales

| Código artículo | Sección de paso de aire libre (m ²) | Temperatura máxima de utilización (°C) |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 11091906 | 0.13 | 250 |

Datos dimensionales

| Código artículo | L (mm) | Ø (mm) | Radio de curvatura | Peso (kg) |
|-----------------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 11091906 | 10000 | 200 | 0,6 D + 25 mm | 9,3 |